


Kalla Inox 123

design: 2023, Cezary Zadorożny



Model	Kalla Inox 123
Materiały	Ręcznie wylewany beton Stal
Wykończenie	Beton barwiony w masie, stal nierdzewna
Wymiary	Ø 5,5 cm, H: 123 cm
Kabel zasilający	Do wyboru klienta
Zasilanie	220-240V
Źródło światła	GU11 3W LED, ~3000 K
Podsufitka	Płaska betonowa Ø 10 cm
Waga	2,2 kg

Instrukcja użytkowania:

- Delikatnie usunąć opakowanie.
- Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy produkt jest kompletny i zawiera wszystkie elementy bez uszkodzeń.
- Sprawdź czy wszystkie kable mają nieuszkodzoną izolację żył i przewodów.
- Jeśli w transporcie wystąpiły uszkodzenia – należy to zgłosić sprzedawcy.
- Wyłącz zasilanie w pomieszczeniu, w którym będzie instalowana lampa. Wyłącz bezpieczniki strefowe lub wyłącznik główny.
- Zaleca się by oprawę instalował elektryk lub osoba odpowiednio do tego wyszkolona.
- Producent nie dołącza do lampy kotków rozporowych. Zaleca się zakup kotków przeznaczonych specjalnie do powierzchni montażu.
- Zaleca się montaż lampy w rękawiczkach.

Wskazówki konserwacji:

- Do wycierania kurzu użyj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki.
- Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących. Może to spowodować trwałe plamy lub odbarwienia lampy
- Zachowaj instrukcję użytkowania.

Kalla Inox 123

design: 2023, Cezary Zadorożny

Model	Kalla Inox 123
Kod EAN	5902730880271
Producent	LOFTLIGHT Bottonova Sp. z o. o.
Projekt	Cezary Zadorożny
Typ	Lampa wisząca
Materiały	Ręcznie wylewany beton Stal
Wykończenie	Beton barwiony w masie, stal nierdzewna
Średnica	5,5 cm
Wysokość	123 cm
Kabel zasilający	Do wyboru klienta
Standardowa długość przewodu	120 cm
Zasilanie	220-240V
Źródło światła	GU11 3W LED
Barwa światła	~3000 K
Strumień świetlny	300 lm
Współczynnik oddawania barw (CRI)	95 Ra
Podsufitka	Płaska betonowa Ø 10 cm
Ilość punktów świetlnych	1
Waga	2,2 kg
Stopień ochrony IP	IP20