


Kalla Powder 97

design: 2023, Cezary Zadorożny



| | |
|-------------------------|--|
| Model | Kalla Powder 97 |
| Materiały | Ręcznie wylewany beton Aluminium |
| Wykończenie | Beton barwiony w masie, aluminium malowane proszkowo |
| Wymiary | Ø 5,5 cm, H: 97 cm |
| Kabel zasilający | Do wyboru klienta |
| Zasilanie | 220-240V |
| Źródło światła | GU11 3W LED, ~3000 K |
| Podsufitka | Płaska betonowa Ø 10 cm |
| Waga | 2 kg |

Instrukcja użytkowania:

- Delikatnie usunąć opakowanie.
- Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy produkt jest kompletny i zawiera wszystkie elementy bez uszkodzeń.
- Sprawdź czy wszystkie kable mają nieuszkodzoną izolację żył i przewodów.
- Jeśli w transporcie wystąpiły uszkodzenia – należy to zgłosić sprzedawcy.
- Wyłącz zasilanie w pomieszczeniu, w którym będzie instalowana lampa. Wyłącz bezpieczniki strefowe lub wyłącznik główny.
- Zaleca się by oprawę instalował elektryk lub osoba odpowiednio do tego wyszkolona.
- Producent nie dołącza do lampy kołków rozporowych. Zaleca się zakup kołków przeznaczonych specjalnie do powierzchni montażu.
- Zaleca się montaż lampy w rękawiczkach.

Wskazówki konserwacji:

- Do wycierania kurzu użyj miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki.
- Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących. Może to spowodować trwałe plamy lub odbarwienia lampy
- Zachowaj instrukcję użytkowania.



Kalla Powder 97

design: 2023, Cezary Zadorożny

| | |
|-----------------------------------|--|
| Model | Kalla Powder 97 |
| Kod EAN | 5902730888321 |
| Producent | LOFTLIGHT Bottonova Sp. z o. o. |
| Projekt | Cezary Zadorożny |
| Typ | Lampa wisząca |
| Materiały | Ręcznie wylewany beton Aluminium |
| Wykończenie | Beton barwiony w masie, aluminium malowane proszkowo |
| Średnica | 5,5 cm |
| Wysokość | 97 cm |
| Kabel zasilający | Do wyboru klienta |
| Standardowa długość przewodu | 120 cm |
| Zasilanie | 220-240V |
| Źródło światła | GU11 3W LED |
| Barwa światła | ~3000 K |
| Strumień świetlny | 300 lm |
| Współczynnik oddawania barw (CRI) | 95 Ra |
| Podsufitka | Płaska betonowa Ø 10 cm |
| Ilość punktów świetlnych | 1 |
| Waga | 2 kg |
| Stopień ochrony IP | IP20 |

